



GR-45

Συσκευή για τον έλεγχο του κλιματισμού
δωματίου με χρονική καθυστέρηση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	GR-45
Τάση τροφοδοσίας	220-240V AC/50-60Hz
Μεγιστη κατανάλωση	20 mA
Εξοδος για κλιματισμό	Μεταγωγική επαφή relay 230VAC/16A
Προστασία περιβάλλοντος	IP 20

Τα GR-45 χρησιμοποιούνται σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια για τον έλεγχο του κλιματισμού στα δωμάτια. Λειτουργούν σε συνδυασμό με μια μαγνητική επαφή στην πόρτα του μπαλκονιού. Όταν η πόρτα του μπαλκονιού ανοίξει και παραμείνει ανοιχτή για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα, η έξοδος του κλιματισμού απενεργοποιείται.

Ανη πόρτα κλείσει ο κλιματισμός ενεργοποιείται ξανά άμεσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή επιλογή της ασφάλειας ανάλογα με το φορτίο που έχει κάθε γραμμή.

