



Ανιχνευτής Κίνησης Χωνευτός Λευκός 180°



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: LEGRAND

ΤΥΠΟΣ: MOSAIC

ΚΑΥΚΑΣ ID: 07178454

SKU: 078454

EAN CODE: 3245060784546

Μέθοδος τοποθέτησης	Χωνευτός	Χρώμα	Λευκός
Τύπος	Ανιχνευτής κίνησης	Τύπος τάσης	AC
Ποιότητα υλικών	Θερμοπλαστικό	Υλικό	Πλαστικό
Βαθμός προστασίας (IP)	IP20	Τύπος επιφάνειας	Ματ
Ονομαστική τάση	230V	Ελεύθερα αλογόνου	NAI
Προστασία παραπλάνησης	OXI	Συχνότητα	50/60Hz
Παρακολούθηση κλιμακοστασίου	OXI	Διακόπτης γεφύρωσης	OXI
Για ασύρματη μετάδοση	OXI	Μέγ. εύρος μετάδοσης μετωπικά	6m
Μέγ. πλάγιο εύρος μετάδοσης	3m	Μέγ. ισχύς μεταγωγής	2000W
Θερμοκρασία	45°C	Μέγ. ρεύμα εκκίνησης	2A
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	NAI	Λειτουργία ρύθμισης έντασης	OXI
Φωτεινότητα τιμής απόκρισης	300lx	Ανίχνευση διαμέτρου στο δάπεδο	6m
Απομακρυσμένη λειτουργία	NAI	Συνεχής έλεγχος φωτός	OXI
Είσοδος επέκτασης	OXI	Κωδικός RAL	9003
Με μονάδα σήμανσης	NAI	Λειτουργία εκμάθησης φωτεινότη.	NAI
Δικτύου	OXI	Αναγκαστική διακοπή λειτουργία	OXI
Λειτουργία συναγερμού	OXI	Ανοχή ανίχνευσης κατοικίδιων	OXI
Γωνία ανίχνευσης, οριζόντια	180°	Ελάχ. χρόνος ενεργοποίησης	1s
Μέγ. κύκλος λειτουργίας	60min	Τιμή Ρυθμιζόμενης φωτεινότητας	NAI

Αναλυτική Περιγραφή

Mosaic™ ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας. Επιφάνεια κάλυψης : 15 mm². Συνιστώμενο ύψος : 1.2 m. Ρύθμιση φωτεινότητας : 5 - 1275

lux. Ρύθμιση του χρόνου : 5 sec - 30 min. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει και μέσω των χειριστηρίων. ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 882 30 ή

0 882 35. Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές : 6 m. Με ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα. Σύνδεση

με ακροδέκτες με βίδες. Τοποθετούνται σε κουτιά ελάχιστου βάθους 40 mm. Μέγεθος : 2 στοιχεία των 17.5 mm. Ανιχνευτ