



Γενικός

Σειρά προϊόντος	Back-UPS SX3
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου

Συμπληρωματικός

Τιμές ενέργειας	273 J
Τοπολογία	Line interactive
Τύπος σήματος	Βηματική προσέγγιση σε ημιτονοειδές κύμα
Τύπος εισόδου	150...280 V for mains operation 230 V
Τάση εξόδου	230 V (+/- 8 %) on battery mode
Τύπος προστασίας	10 A circuit breaker protection
Χρόνος μεταφοράς	8 ms (typical) 10 ms (maximum)
Μέγιστη συχνότητα εξόδου	50...60 Hz (+/- 3 Hz)
Εύρος ισχύος	660 W (έξοδος) 1100 VA (έξοδος)
Ηλεκτρική σύνδεση	4 outlet (έξοδος), outlet standard Schuko CEE 7 1 outlet (input), outlet standard Schuko CEE 7/P
Τοπική σηματοδότηση	Alarm (low battery) LED (on battery)
Μήκος καλωδίου	1.16 m
Αριθμός καλωδίων	1
Αριθμός μπαταριών	1
Μέγιστη ώρα φόρτισης	8 h
Χωρητικότητα μπαταρίας	156 Ah
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	3...5 yr
Χρώμα	Μαύρο
Βάρος προϊόντος	12 kg

Ύψος	215 mm
Πλάτος	130 mm
Βάθος	336 mm

Περιβάλλον

Επίπεδο ακουστικής	< 45 dBA at 1 m
Σχετική υγρασία	0...95 % non-condensing (operating) 0...95 % non-condensing (storage)
Υψόμετρο λειτουργίας	0...3000 m
Υψόμετρο αποθήκευσης	0...15000 m
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία	0...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-15...40 °C
Πρότυπα	EN/IEC 60950-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος	NEMKO CE GOST