



Γενικός

Σειρά	Unica
Σειρά προϊόντος	Unica
Σύντομο όνομα συσκευής	SBD200LED
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Dimmer
Εφαρμογή συσκευής	Έλεγχος

Συμπληρωματικός

Τύπος dimmer	Universal
Έλεγχος dimmer	Τύπος περιστροφικός πίεσης
Τύπος ελέγχου	Rotary push type
Λειτουργία διακόπτη	1-πόλου 1-εξόδων
Τύπος φορτίου	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V LED lamp : Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : Low voltage halogen lamp with electronic transformer :
Εύρος ισχύος	Halogen lamp : 4...400 W Incandescent lamp : 4...400 W LED lamp : 4...40 W (RL LED mode) LED lamp : 4 W...200 VA (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer : 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : 4 W...400 VA
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230 V AC 50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	10 A - 230 V AC
Τύπος προστασίας	Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας
Αριθμός ακροδεκτών βρόχου	1
Ικανότητα σύσφιξης	1 x 2.5 mm ² solid or flexible with sleeve καλώδιο(α) 2 x 1.5 mm ² solid or flexible with sleeve καλώδιο(α)
Χρώμα	Γραφίτης
Υλικό	Θερμοπλαστικό central plate Θερμοπλαστικό knob
Στήριξη συσκευής	Χωνευτό
Τρόπος στήριξης	Με βίδες

Αριθμός στοιχείων	2 στοιχεία
Βάθος ενσωμάτωσης	34 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	54 mm

Περιβάλλον

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-5...35 °C
Σχετική υγρασία	5...95 %
Βαθμός προστασίας IP	IP20 (also with visual parts removed)

Βιωσιμότητα προσφοράς

RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYYY)	Δεν συμμορφώνεται Δεν συμμορφώνεται
-----------------------------------	--