



Γενικός

Σειρά	Sedna
Σειρά προϊόντος	Sedna
Σύντομο όνομα συσκευής	SBD200LED
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Dimmer
Εφαρμογή συσκευής	Έλεγχος

Συμπληρωματικός

Τύπος dimmer	Universal
Έλεγχος dimmer	Τύπος περιστροφικός πίεσης
Τύπος ελέγχου	Rotary push type
Λειτουργία διακόπτη	1-πόλου 1-εξόδων
Τύπος φορτίου	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V LED lamp : Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : Low voltage halogen lamp with electronic transformer :
Εύρος ισχύος	Halogen lamp : 4...400 W Incandescent lamp : 4...400 W LED lamp : 4...40 W (RL LED mode) LED lamp : 4 W...200 VA (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer : 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : 4 W...400 VA
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	230 V AC 50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	10 A - 230 V AC
Τύπος προστασίας	Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας
Αριθμός ακροδεκτών βρόχου	1
Ικανότητα σύσφιξης	1 x 2.5 mm ² solid or flexible with sleeve καλώδιο(α) 2 x 1.5 mm ² solid or flexible with sleeve καλώδιο(α)
Χρώμα	Cream
Υλικό	Θερμοπλαστικό central plate Θερμοπλαστικό knob
Φινίρισμα επιφάνειας	Χωρίς επεξεργασία
Στήριξη συσκευής	Χωνευτό

Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Βάθος ενσωμάτωσης	29 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	51 mm

Περιβάλλον

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-5...35 °C
Σχετική υγρασία	5...95 %
Βαθμός προστασίας IP	IP20 (also with visual parts removed)

Βιωσιμότητα προσφοράς

RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYYY)	Συμμορφώνεται - από 1631 - Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric  Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric
REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο