

Φις 2Π+Γ

Φις 2Π



0 969 29



0 501 96



0 501 87



0 501 89



0 501 90



0 501 95



0 501 72



0 501 73



0 501 75



0 501 63



0 501 66



0 501 84



0 501 83

Φις 2Π+Γ

Φις 2Π+Γ καουτσούκ μαύρα

Αντοχή IK 08. Στεγανότητα IP 44
Εργονομικός σχεδιασμός
Λαβή από αντιολισθητικό υλικό
16A - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~

	Αρ. καταλ.	Συσκ.	Τύπος συσκ.
Φις	0 501 96	10	A
Προέκταση	0 501 97	10	A
Φις πλαγίας εξόδου με δακτύλιο	0 969 29	10	A

Φις 2Π+Γ

16A, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~

Φις - Λευκό	0 501 87	25	A
	0 939 87	20	KB
Φις με έξοδο προς τα κάτω - Λευκό	0 501 88	25	A
	0 939 88	20	KB
Προέκταση - Λευκό	0 501 89	15	A
	0 939 89	10	KB

Φις 2Π+Γ με δακτύλιο

16A, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~

Φις - Λευκό	0 501 90	25	A
	0 939 90	20	KB
Προέκταση - Λευκό	0 501 91	10	A
	0 939 91	10	KB
Φις - Μαύρο	0 501 94	25	A
	0 939 94	20	KB
Προέκταση - Μαύρο	0 501 95	10	A
	0 939 95	10	KB

Φις 2Π+Γ με περιστροφή του καλωδίου

16A, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~
Επιτρέπει την περιστροφή του καλωδίου κατά 360°

Λευκό	0 501 72	10	A
	0 939 72	5	KB
Μαύρο και Γκρι	0 501 73	10	A
	0 939 73	5	KB

Φις 2Π+Γ με εύκολη εξαγωγή

16A, πλαστικά
Με λεβιέ εξαγωγής που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του φις
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~
Με έξοδο προς τα κάτω

Λευκό	0 501 75	5	A
	0 939 75	5	KB
Μαύρο και Γκρι	0 501 76	5	A
	0 939 76	5	KB

Φις 2Π

Φις 2Π με δακτύλιο εξαγωγής

6A, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 1380 W στα 230 V~

Φις - Λευκό	0 501 62	30	A
	0 939 62	20	KB
Προέκταση - Λευκό	0 501 66	15	A
	0 939 66	10	KB
Φις - Μαύρο	0 501 63	30	A
	0 939 63	20	KB

Φις 2Π - επίπεδα

16A, πλαστικά
Φις πολύ λεπτά, με έξοδο προς τα κάτω, ιδανικά
για τοποθέτηση πίσω από έπιπλα
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 V~

Λευκό	0 501 83	15	A
	0 939 83	20	KB
Μαύρο	0 501 84	15	A
	0 939 84	20	KB