

Περιγραφή:

Ενισχυτής κεντρικής με 5 εισόδους και αυτόματη έξοδο τροφοδοσίας προς προενισχυτές σε κάθε είσοδο. (επιλογή ON/OFF). Επίσης διαθέτει εξασθενητή σε κάθε είσοδο και επιλογή Υψηλής/Χαμηλής απολαβής. Με ενίσχυση Split-band για βελτίωση του σήματος εξόδου χωρίς παρεμβολές μεταξύ VHF και UHF.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία: (196-264V~ 50/60Hz)
- Σύνδεση γείωσης
- LED λειτουργίας
- Έξοδος test
- Έξοδο τροφοδοσίας προς προενισχυτές σε κάθε είσοδο σήματος.
- Εξασθενητή σε κάθε είσοδο σήματος.
- LED κατάστασης σήματος. Αναμμένο σημαίνει παρουσία σήματος.
- Επιλογή ενίσχυσης BI ή FM
- Επιλογή ενεργοποίησης για προενισχυτές 12Vdc.(ON/OFF)
- Επιλογή Υψηλής/Χαμηλής απολαβής.
- Είσοδοι: BI,FM/BIII/BIV/BV/UHF
- Εύρος συχνότητας:MHZ 47-68, 88-108
174-370/470-590/614-862/470862
- Απολαβή (Υψηλή επιλογή):dB 39,25/44/48/50/50
- Απολαβή (Χαμηλή ρύθμιση):db 31,21/36/39/40/40
- Output level (DIN 45004B) dBμV 123
- Maximum output level (EN 50083) CTB,CSO,XMOD (35ch -60dB) dBμV 120
- Θόρυβος: dB 8, 10/6,5/9/9/8
- Εξασθενητές στις εισόδους UHF και VHF 0-20
- Κατανάλωση: max.W16
- Μέγιστη κατανάλωση προενισχυτών: mA50@12Vdc
- Θερμοκρασία λειτουργίας: C -5 . . . +45
- Προστασία: IP20