

Κάτοπτρο offset **PO80ASX50**



Δορυφορικό κάτοπτρο offset με
διάμετρο **80 cm** ατσάλινο.

Οπίσθια βάση στήριξης από ειδικό
συνθετικό υλικό πολύ μεγάλης
αντοχής

ΚΙΤ στήριξης **συμπεριλαμβάνεται**



Κύρια χαρακτηριστικά

- **Μέγιστο πάχος δίσκου** (0.7mm πριν την ειδική βαφή της επιφάνειας)
- **Στήριξη στον ιστό με 2 δαγκάνες ενισχυμένες** για μεγάλες αντοχές σε ανέμους και στο χρόνο.

		PO80SCX50
Κωδικός Fracarro		287402
Κατόπτρο		
Διάμετρος	cm	80
Συχνότητες λειτουργίας	GHz	10,7-12,75
Αποτελεσματικότητα	%	> 75
Απολαβή σε 10,7GHz	dB	36,1
Απολαβή σε 11,7GHz	dB	37,5
Απολαβή σε 12,7GHz	dB	38,1
Cross πολικότητα	dB	> 24
Εύρος λοβού -3dB	°	< 2,2
Γωνία offset	°	23
F/D		0,64
Διαστάσεις	mm	800x730
Υλικό κατόπτρου		Γκρί ανοικτό Ατσάλι Βαφή με σκόνη πολυεστέρα
Πάχος κατόπτρου	mm	0,7 Χωρίς την βαφή της επιφάνειας
ΚΙΤ στήριξης		ZO80SC
Υλικό οπίσθιας στήριξης κατόπτρου		Γρί σκούρο Συνθετικό υψηλής αντοχής
Υλικό στήριξης στον ιστό		Γαλβανισμένο ατσάλι άβαφο
Γωνία ανύψωσης	°	0/90 (> 42 στην κορυφή του ιστού)
Διάμετρος ιστού	mm	30-60
Στήριξη LNB	mm	40
Μπράτσο στήριξης LNB		Γρί ανοικτό Αλουμίνιο
Αντοχή στον άνεμο		
Σε πλήρη λειτουργία (72Km/h)		Μέγιστη απώλεια απολαβής 1dB
Επιβίωση (144Km/h)		Καμία ζημιά
Καταστροφή (216Km/h)		Μόνιμες ζημιές Καμία αποκόλληση τμήματος του κατόπτρου