



Ρυθμιστής στροφών 1Φάσ. 2,2kW 240V



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB

ΤΥΠΟΣ: ACS150

ΚΑΥΚΑΣ ID: 798126145

SKU: ACS150-01E-09A8

EAN CODE: 6410038079352

Βαθμός προστασίας (IP)	IP20	Συχνότητα δικτύου ρεύματος	50/60 Hz
Τύπος μετατροπέα	U μετατροπέας	Αριθμός εξόδων φάσεων	3
Αριθμός εισόδου φάσεων	1	Πλάτος	105mm
Ύψος	239mm	Βάθος	142mm
Με μονάδα ελέγχου	NAI	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Με οπτική διεπαφή	OXI	Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI
Για πρωτόκολλο ASI	OXI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI
Για πρωτόκολλο CAN	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	OXI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI
Με σύνδεση PC	NAI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Τάση δικτύου	240V
Λειτουργία 4 τεταρτημορίων	OXI	Ονομαστική τάση εξόδου	240V
Μέτρηση ρεύματος εξόδου	9,8A	Ενσωματωμένη αντίσταση πέδησης	NAI
Βιομηχανικής εφαρμογής	NAI	Οικιακής/ εμπορικής εφαρμογής	NAI
Μέγ.αχ. συχνότητα εξόδου	500Hz	Μέγ. έξοδος ονομαστική τάση	2,2kW
Μέγ.έξοδος σε τετραγ. φορτίο	2,2kW	Ισχύς εξόδου σε τάση εξόδου	2,2kW
Συμμ.καθαρή ανοχή συχνότητας	5%	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	OXI

Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή

"ACS 150

Εξοπλισμός παραγωγής και διανομής ενέργειας. Αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας. EMC

παραμετροποίησης, ποτενσιόμετρο, μονάδα φρένου, υποδοχή για σύνδεση με συσκευή εγγραφής μνήμης Flash Drop για μεταφορά

προγραμμάτων,

Εξοπλισμός παραγωγής και διανομής ενέργειας. Αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας. EMC

περιορισμό των αρμονικών και πηνία εξόδου για προστασία από αιχμές ρεύματος.

ACS150-01E. Un=200...240 V (1ph), IP 20, για