

MINITOMMY

FLOODLIGHT

LED floodlight with single or double lights made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for indoor and outdoor installations on wall and ceilings, in the ground or on spikes. Ring or eyelid cover versions available with no visible screws. Supplied as standard with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GU10 LED lamp included**. The floodlight is fully adjustable and it can tilt and turn at will. Insulation class II, Protection rating IP66.

*Proiettore a LED a luce singola o doppia fabbricato in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per installazioni a parete, a soffitto, al suolo o su picchetto, sia in ambienti esterni che interni. Cover ad anello o a palpebra senza viti a vista. Fornito nella versione standard con **inclusa lampadina a LED GU10 con Kelvin impostabile** certificata TÜV-CB di lunga durata ed elevata efficienza. Il proiettore è completamente regolabile e si può inclinare e orientare a piacimento. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.*



MINITOMMY
1M1.000



MINITOMMY-EL
1M2.000



MINITOMMY 2L
3M1.000



MINITOMMY-EL 2L
3M2.000



1M1.001.U1K

CCT SETTABLE



2700 K

4000 K

SDCM <6



MADE IN
ITALY

MINITOMMY - COMPONENTS

IP 66





COVER with no visible screws made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion free. Ring or eyelid versions available.

COVER senza viti a vista in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile nella versione ad anello o a palpebra.

DIFFUSER made of shockproof resin material (PC) complete with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Frosted or coloured versions, to get a customized ambiance.

DIFFUSORE in resina antiurto (PC) completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.



Resin **BODY** suitable for the electrical devices fixation and resin **SUPPORT FORK** to allow a fully adjustable floodlight position.

CORPO in resina predisposto per il fissaggio degli accessori elettrici e **FORCELLA** di supporto per permettere l'orientamento del proiettore.

INSTALLATION ELEMENTS:

- ROTATION DISK for surface installation.
- SPIKE for in ground installation.
- CONNECTION FITTING for double lights version.

ELEMENTI DI FISSAGGIO:

- DISCO DI ROTAZIONE per l'installazione a parete.
- PICCHETTO per l'installazione nel terreno.
- SUPPORTO per la versione a luce doppia.

MINITOMMY



127

Dimensions and weight

Height: 127 mm
Width: 122 mm
Weight: 0,45 Kg

Moulded Colours:

Black Grey White

Diffuser PC:

Frosted
Blue Green Orange

LED LAMPS



Technical details on page 552.

GU10 LED

100 - 240 V

*ADD. SUFFIX




GU10 LED	3,5W	350 Lm	4000 K	.U1K
			3000 K	
GU10 LED	6W	600 Lm	4000 K	.L1K
			3000 K	

Floodlight supplied with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GU10 LED lamp included**. Different wattages available. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GU10 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.



CCT SETTABLE LED LAMP



CCT switch settable in two different positions, to select the desired Kelvin temperature (2700K/4000K) and get a customized ambiance.

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE