

Keor PDU

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ UPS

Για εφαρμογές σε ΠΙΝΑΚΕΣ 19"



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 **legrand®**

Keor PDU



UPS ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 19"

Το Keor PDU είναι ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε πίνακες 19".

Ο εργονομικός λεπτός σχεδιασμός του σε μορφή PDU παρέχει 8 εξόδους IEC ή σούκο με αυτονομία έως 15 λεπτών σε μόλις 2 U ενός πίνακα.

Η λύση 2 σε 1 του νέου Keor PDU εγγυάται:

- χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- μεγαλύτερο οικονομικό όφελος κατά την εγκατάσταση
- περισσότερες υποδοχές με πλήρη προστασία
- μπροστινή εγκατάσταση και συντήρηση
- αθόρυβη λειτουργία
- δέσμευση ελάχιστου χώρου στο εσωτερικό του πίνακα
- μικρότερη επιβάρυνση στο συνολικό βάρος της εγκατάστασης
- απλότητα κατά την καλωδίωση και εγκατάσταση



Keor PDU

μονοφασικά VFD - 800 VA off-line



3 103 32

Αρ. καταλ. UPS 19" με πρίζες στο μπροστινό μέρος


Μονοφασικό UPS για τοποθέτηση σε ερμάριο 19"
Ονομαστική ισχύς 800 VA
Ενεργή ισχύς 480 W
Με 8 πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας ή 8 πρίζες IEC
Αυτονομία έως 15 λεπτά (ανάλογα με το φορτίο)
Μπουτόν On/Off με LED και LED ένδειξης κατάστασης της μπαταρίας
Θύρα USB επικοινωνίας για σύνδεση με υπολογιστή
Περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο επικοινωνίας USB
Διαστάσεις: ύψος 88 mm (2U), πλάτος 440 mm (19"), βάθος 150 mm

3 103 31 Keor PDU 800 VA με 8 πρίζες IEC C13
3 103 32 Keor PDU 800 VA με 8 πρίζες τύπου σούκο


■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά	3 103 31	3 103 32
Ονομαστική ισχύς (VA)	800	800
Ενεργός Ισχύς (W)	480	480
Τεχνολογία	Off-line (VFD)	Off-line (VFD)
Χαρακτηριστικά εισόδου		
Τάση εισόδου	160 Vac - 290 Vac	160 Vac - 290 Vac
Συχνότητα εισόδου	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz
Χαρακτηριστικά εξόδου		
Τάση εξόδου	220/230/240 Vac ± 10 %	220/230/240 Vac ± 10 %
Συχνότητα εξόδου	50/60 Hz ± 1 %	50/60 Hz ± 1 %
Μπαταρίες		
Τύπος	12 V/9 Ah x 1	12 V/9 Ah x 1
Χρόνος φόρτισης (έως 90 %)	6 ώρες max	6 ώρες max
Επικοινωνία και διαχείριση		
Ένδειξη LED	On-line, σφάλμα και επίπεδο μπαταρίας	On-line, σφάλμα και επίπεδο μπαταρίας
Ηχητική ειδοποίηση	Κατάσταση μπαταρίας, σφάλμα και υπερφόρτωση	Κατάσταση μπαταρίας, σφάλμα και υπερφόρτωση
Επικοινωνία	θύρα USB HID	θύρα USB HID
Μηχανικά χαρακτηριστικά		
Διαστάσεις Π x Υ x Β (mm)	88 (2U) x 440 (19") x 150	88 (2U) x 440 (19") x 150
Καθαρό βάρος (kg)	5,1	5,1
Συνθήκες λειτουργίας		
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	0 έως 40 °C	0 έως 40 °C
Σχετική υγρασία (%)	0 έως 95 % (χωρίς υγραποίηση)	0 έως 95 % (χωρίς υγραποίηση)
Καθαρό βάρος (kg)	≤ 40	≤ 40
Πρότυπα		
Πρότυπα συμμόρφωσης	EN 62040-1 EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 610003-3	EN 62040-1 EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 610003-3


ΠΡΙΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ



ΠΡΙΖΕΣ IEC C13



ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος αυτονομίας (min) έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου, τις συνθήκες χρήσης και του περιβάλλοντος εγκατάστασης



ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΣΗΣ

@ www.legrand.gr

 www.youtube.com/LegrandGreece

 facebook.com/LegrandGreece/

 instagram.com/legrandgreece/



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500, Fax: 210 67 97 560

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567, Fax: 2310 422 971

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

801 11 850 850 (από σταθερό)
210 67 97 595 (από κινητό)

helliniki.legrand@legrand.com.gr