

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports



BE850G2-GR

Επισκόπηση

Χρόνος παράδοσης	Συνήθως διαθέσιμο σε απόθεμα
------------------	------------------------------

Κύρια

Ονομαστική ισχύς σε W	520 W
Ονομαστική ισχύς σε VA	850 VA
Nb of power socket outlets	6 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 υπερτάσεις
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Other Input Voltage	220 V
Main Input Voltage	230 V
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Μήκος καλωδίου	1,83 m

Γενικά

Εξοπλισμός	Εγχειρίδιο χρήστη
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Φυσικά στοιχεία

Χρώμα	Μαύρο
Βάθος	36,5 cm
Ύψος	12 cm
Mounting preference	No preference
Βάρος προϊόντος	4,5 kg
Τρόπος τοποθέτησης	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Πλάτος	13 cm
--------	-------

Είσοδος

Συχνότητα δικτύου	47...63 Hz
Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου	6 A
Switching current capacity	10 A

Έξοδος

Μέγ. ρυθμιζόμενη ισχύς (Watt)	520 W
Συχνότητα εξόδου (συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος)	47...63 Hz συγχρονισμός με δίκτυο παροχής ρεύματος
Τοπολογία	Άμεση ετοιμότητα
Τύπος κυματομορφής	Βηματική προσέγγιση σε ημιτονοειδές σήμα
Απόδοση	80 % (πλήρες φορτίο)
Graph start point	55
Maximum configurable power in VA	850 VA
Χρόνος μεταφοράς	6 ms typical : 10 ms maximum

Συμμόρφωση

Πιστοποιήσεις προϊόντος	CE EAC
Πολιτική προστασίας εξοπλισμού	Διάρκεια ζωής: 100.000 ευρώ

Περιβαλλοντικά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	0...40 °C
Σχετική υγρασία	0...90 %
Υψόμετρο λειτουργίας	0...3000 ft
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-15...45 °C
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	0...95 %
Υγρασία αποθήκευσης	0,00...4572,00 m
Επίπεδο ακουστικής	45 dBA

Μπαταρίες & χρόνος λειτουργίας

Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία μολύβδου οξέος
Εσωκλειόμενες μονάδες μπαταρίας	0
Number of battery free slots	0
Τυπικός χρόνος επαναφόρτισης	16 h
Battery voltage	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	9,0 Ah
Ισχύς φόρτισης μπαταρίας (Watt)	6 W rated
Battery power in VAh	93 VAh runtime
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	2...5 year(s)
Battery option	RBC17 1
Επεκτάσιμος χρόνος λειτουργίας	0

Επικοινωνίες και διαχείριση

Πίνακας ελέγχου	Οθόνη κατάστασης led με ενδείξεις «σε σύνδεση:» «με μπαταρία:» «αντικατάσταση μπαταρίας» και «υπερφόρτωση»
Ηχητική ειδοποίηση	Ειδοποίηση όταν λειτουργεί με ρεύμα από την μπαταρία: ειδοποίηση πολύ χαμηλής στάθμης μπαταρίας: ειδοποίηση υπερφόρτωσης με συνεχή τόνο

Προστασία από υπερτάσεις και φιλτράρισμα

Απορρόφηση υπερτάσεων	310 J
Data line protection	Αναλογική γραμμή τηλεφώνου για τηλέφωνο/ φαξ/ μόντεμ/ DSL (σύνδεσμος RJ45) Γραμμή δικτύου - 10/100 Base-T Ethernet (σύνδεσμος RJ45)

Μονάδες συσκευασίας

Βάρος συσκευασίας 1	5 kg
Ύψος συσκευασίας 1	19 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	18,6 cm
Μήκος συσκευασίας 1	44,1 cm
SCC14	10731304347283
Βάρος συσκευασίας 2	16,00 kg
Υψος συσκευασίας 2	203,20 mm
Πλάτος συσκευασίας 2	457,20 mm
Μήκος συσκευασίας 2	558,80 mm

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση	Ενεργειακά αποδοτικό προϊόν
Take-back	Take-back program available

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	2 έτη επισκευή ή αντικατάσταση, 3 έτη για επισκευή ή αντικατάσταση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
---------	--