
Productvoordelen

- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- Zeer homogeen licht

Productkenmerken

- Lichtstroom: maximaal 5.000 lm
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Lichtstraalhoek: 100°
- Beschermingsgraad: IP65
- Schokbestendigheid: IK07
- Zwarte of witte polycarbonaat behuizing, getemperde glazen afdekking, koolstofstalen beugel, aluminium koellichaam
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20...+50 °C
- Levensduur (L70/B50): maximaal 30.000 u
- Certificaten: CE, CB, TUEV SUED



Productdatasheet

Technische data

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	ECG
Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	0,087 A


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstroom	2000 lm
Lichtsterkte	891 cd
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm White
Kleurweergave-index Ra	>80

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	100,00 °
---------------	----------

Afmetingen



Lengte	155,0 mm
Breedte	167,0 mm
Hoogte	44,0 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Plastic
Kleur van het product	Black

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Productdatasheet

Omgevingstemperatuur bereik	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur	30000 h
------------	---------

Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Cable, 3-pole

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP65

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	Verzenddoos 28	419 mm x 392 mm x 410 mm	67.34 dm ³	22676.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.