

# ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

## P GLOBE 60 7 W/2700 K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC GLOBE | Λαμπτήρες LED, κλασικό σφαιρικό σχήμα



### ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οικιακές εφαρμογές
- Γενικός φωτισμός
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά
- Ιδανικά για διακοσμητικές εγκαταστάσεις

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- Δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης αντί των κανονικών λαμπτήρων φωτισμού

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματικοί λαμπτήρες LED για τάση γραμμής
- Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο
- Διάρκεια ζωής: έως και 15.000 ώρες
- Γωνία δέσμης: έως και 360 °
- Ενεργειακή Κλάση: A ++



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Ηλεκτρικά στοιχεία

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ισχύς κατασκευής                    | 7,00 W      |
| Ονομαστική κατανάλωση               | 7,00 W      |
| Ονομαστική τάση                     | 220...240 V |
| Συχνότητα λειτουργίας               | 50...60 Hz  |
| Συντελεστής ισχύος λ                | > 0,50      |
| Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 60 W        |


### Φωτομετρικά δεδομένα

|   |                     |
|---|---------------------|
| Ονομαστική φωτεινή ροή                  | 806 lm              |
| Ονομαστική φωτεινή ροή                  | 806 lm              |
| Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος         | 2700 K              |
| Συντελεστής συντήρησης φωτεινής [calc.] | 0,70                |
| Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1       | Warm White          |
| Θερμοκρασία χρώματος                    | 2700 K              |
| Φωτεινή ροή                             | 806 lm              |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra          | ≥80                 |
| Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας    | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

### Φωτοτεχνικά στοιχεία

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | < 0,50 s |
| Χρόνος εκκίνησης                   | < 0,5 s  |

### Διαστάσεις και βάρος



|                  |          |
|------------------|----------|
| Συνολικό μήκος   | 140,0 mm |
| Διάμετρος        | 95,0 mm  |
| Εξωτερική λυχνία | G95      |
| Μήκος            | 140,0 mm |

## Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

|  |       |
|--|-------|
| Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc | 55 °C |
|--|-------|

## Διάρκεια ζωής

|  |         |
|--|---------|
| Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα      | 15000 h |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα  | 15000 h |
| Αριθμός κύκλων μεταγωγής               | 100000  |
| Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής | 0,70    |

## Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

|  |  |
|--|--|
| Βάση (τυπικός προδιορισμός)            | E27  |
| Περιεκτικότητα σε υδράργυρο            | 0,0 mg   |
| Χωρίς υδράργυρο                        | Ναι  |
| Σχέδιο / έκδοση                        | Γαλακτόχρωμη   |
| Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ | Ναι  |
| Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν  | Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή |

## Δυνατότητες

|          |     |
|----------|-----|
| Dimmable | Όχι |
|----------|-----|

## Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | A++         |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | A++         |
| Κατανάλωση ενέργειας      | 7 kWh/1000h |

## Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα | DRAG/F-7/827-220/240-E27-95 |
| Αναφορά παραγγελίας                    | LEDPG9560 7W/82             |

## ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

| Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος       | Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα) | Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) | Όγκος                 | Μεικτό βάρος |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 4052899959231     | P GLOBE 60 7 W/2700 K E27 | Shipping carton box<br>6              | 342 mm x 231 mm x<br>175 mm        | 13.83 dm <sup>3</sup> | 872,00 g     |

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

---

**ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ**

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.