

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

P PIN 40 3.8 W/2700 K G9 CL

PARATHOM LED PIN G9 | Ειδικοί λαμπτήρες LED



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ατμοσφαιρικός φωτισμός τονισμού σε όλο το σπίτι
- Καταστήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια
- Χώροι υποδοχής, γραφεία
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Ίδανικό για διακοσμητικές εφαρμογές και εφαρμογές ελεύθερης καύσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- LED εναλλακτική για συμβατικούς λαμπτήρες τάσης δικτύου
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	3,80 W
Ονομαστική κατανάλωση	3,80 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	0,40
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	40 W


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	470 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Φωτεινή ροή	470 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdc _m
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	< 0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	< 0,5 s

Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	58,0 mm
Διάμετρος	20,0 mm
Εξωτερική λυχνία	T20

Μήκος	58,0 mm
-------	---------

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	88 °C
--	-------

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	15000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος της ζωής	0,70

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G9
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Σχέδιο / έκδοση	Διάφανο
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A++
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A++
Κατανάλωση ενέργειας	4 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	DRT/C-3,8/827-220-240-G9-20/58
Αναφορά παραγγελίας	LEDPPIN40 CL 3,

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075811812	P PIN 40 3.8 W/2700 K G9 CL	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 dm ³	295,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για περαιτέρω προϊόντα και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες LED βλέπε

▶ www.ledvance.com/ledlamps

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.